

Emergenza



rotonda HV

Apparecchio a plafone o parete ad alta luminosità e di dimensioni compatte alimentata direttamente in tensione compresa tra 42Vdc e 58 Vdc

Adatta per essere installata con linea dorsale di alimentazione a 48Vdc

Preforo su un lato per collegamento elettrico per mezzo di tubazione esterna Ø20mm

Versioni con potenza da 6Watt o 10Watt, entrambe ad elevato flusso luminoso


Apertura del fascio luminoso di 120° con schermo frontale trasparente o bianco latte




SELV

E_M

corpo in alluminio tornito
schermo in policarbonato
finitura alluminio naturale
ghiera in acciaio spazzolato



Ø80 mm



105mm

Rotonda HV

Modello	Temperatura colore	Schermo	Flusso luminoso	Alimentazione V W
RTND-CLN10-HV48-O	4000°K CRI80	Opale	1200lm	42~58 Vdc 10,0W
RTND-CLN10-HV48-T	4000°K CRI80	Trasparente	1200lm	42~58 Vdc 10,0W
RTND-CLN06-HV48-O	4000°K CRI80	Opale	420lm	42~58 Vdc 4,5W
RTND-CLN06-HV48-T	4000°K CRI80	Trasparente	420lm	42~58 Vdc 4,5W