## Sorgenti

LF-04



Sorgente luminosa a Led ad elevato flusso luminoso compatibile con la maggior parte dei faretti per lampada MR-16

Ottiche disponibili con quattro diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Disponibile in cinque differenti tonalità di bianco, in versione RGB Full Color o in versione FUTURA (RGB+White)

Progettato per avere una lunghissima durata di vita in 60.000 ore di funzionamento ininterrotto

in caso di rottura o danneggiamento sono disponibili tutti i componenti di ricambio sostitutivi



















Sorgente Led LF-04						
Modello	Temperatura		Flusso	Aliment	Alimentazione	
	colore		luminoso	CC	W	
LF-04-04-HW	2700°K	CRI 85	780 lm	500 mA	6 W	
LF-04-04-WW	3000°K	CRI 85	780 lm	500 mA	6 W	
LF-04-04-NW	4000°K	CRI 85	830 lm	500 mA	6 W	
LF-04-04-CW	5000°K	CRI 85	870 lm	500 mA	6 W	
LF-04-04-IW	6000°K	CRI 85	870 lm	500 mA	6 W	
LF-04-04-RGB	RGB			3x350 mA	3x5 W	
LF-04-04-FTR	RGBW			4x350 mA	4x5 W	

Codici aggiuntivi				
Ottica				
<b>SP</b> - 10°				
<b>MD</b> - 20°				
<b>FL</b> - 40°				
<b>WD</b> - 120°				