

Sorgenti

LF 010



Sorgente luminosa con COB Led ad elevato flusso luminoso compatibile con la maggior parte dei faretto per lampada MR-16

Abbagliamento ridotto grazie al gruppo ottico incassato all'interno del dissipatore

Ottiche disponibili con quattro diversi angoli di apertura del fascio luminoso

Disponibile in quattro differenti tonalità di bianco, in versione RGB Full Color o in versione FUTURA (RGB+White)

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Sorgente COB Led LF-010					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione		
			CC	W	
LF-010-001-HW97	2700°K CRI97	1040 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-WW97	3000°K CRI97	1110 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-HW90	2700°K CRI90	1210 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-WW90	3000°K CRI90	1280 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-HW	2700°K CRI80	1420 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-WW	3000°K CRI80	1510 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-NW	4000°K CRI80	1550 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-CW	5000°K CRI80	1570 lm	350 mA	9,1 W	
LF-010-001-RGB	RGB		3x500 mA	9,5 W	
LF-010-001-FTR	RGBW		4x500 mA	9,5 W	

Codici aggiuntivi

Ottica		
	xW	RGB/FTR
SP	20°	-
MD	28°	25°
FL	40°	40°
WD	74°	75°