

Crystal


long range

Apparecchio ad elevato flusso luminoso e basso profilo con staffa orientabile per posizionamento in piano, indicato per l'illuminazione puntuale di elementi architettonici





Versione disponibile con tre angoli di apertura del fascio luminoso, di cui due ellittici.

Fino a CRI 90 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Grado di protezione IP65



corpo e finitura in alluminio
ottiche in policarbonato
schermo in metacrilato
staffe in acciaio spazzolato



Crystal Long Range

Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W
CRSLR-13-BKT-HW90	2700°K CRI90	1250 lm	1050mA	13W
CRSLR-13-BKT-WW90	3000°K CRI90	1250 lm	1050mA	13W
CRSLR-13-BKT-HW	2700°K CRI80	1350 lm	1050mA	13W
CRSLR-13-BKT-WW	3000°K CRI80	1430 lm	1050mA	13W
CRSLR-13-BKT-NW	4000°K CRI80	1430 lm	1050mA	13W
CRSLR-13-BKT-CW	5000°K CRI80	1530 lm	1050mA	13W

Codici aggiuntivi

Ottica	
NSP	5°
NEL	5x36°
XEL	5x50°