

BSD 5630

striped rigida

Striped rigida ad elevato flusso luminoso con lunghezza di 50cm sezionabile ogni 10 centimetri

Disponibili in cinque differenti tonalità di bianco e tre differenti potenze/flussi luminosi

Versioni 2700°K e 3000°K disponibili anche con CRI>93

La versione Omega deve essere accoppiata con dissipatore termico

Pienamente compatibile con il nuovo sistema Collego® per una interconnessione diretta senza saldature

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla striped di arrivare ad un grado di protezione IP44



DIMM



Striped rigide serie BSD 5630

Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni		
			Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile
BSD-5630W30-24OI	6000°K	CRI 85	1875lm	3750lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24OC	5000°K	CRI 85	1875lm	3750lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24ON	4000°K	CRI 85	1875lm	3750lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24OW	3000°K	CRI 85	1775lm	3550lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24OH	2700°K	CRI 85	1675lm	3350lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24OW93	3000°K	CRI 93	1375lm	2750lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24OH93	2700°K	CRI 93	1300lm	2600lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UI	6000°K	CRI 85	1025lm	2050lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UC	5000°K	CRI 85	1025lm	2050lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UN	4000°K	CRI 85	1025lm	2050lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UW	3000°K	CRI 85	975lm	1950lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UH	2700°K	CRI 85	925lm	1850lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UH93	3000°K	CRI 93	750lm	1500lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24UH93	2700°K	CRI 93	725lm	1450lm/mt	24Vdc	7,2W	14,4W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BI	6000°K	CRI 85	640lm	1280lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BC	5000°K	CRI 85	640lm	1280lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BN	4000°K	CRI 85	640lm	1280lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BW	3000°K	CRI 85	605lm	1210lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BH	2700°K	CRI 85	575lm	1150lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BW93	3000°K	CRI 93	475lm	950lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5630W30-24BH93	2700°K	CRI 93	450lm	900lm/mt	24Vdc	4,8W	9,6W/mt	50cm	13mm	10cm

composizione codice: Modello



Aprilia 2 Shopping Center - Aprilia
 Progetto: Federico Ognibene
 Foto: Elena Ferraro