

ILM 5050

striped flessibile


Striped flessibile confezionata in bobina da 5 metri e sezionabile ogni 12,5 centimetri o ogni 10 centimetri

Corredata di biadesivo 3M ad alta tenuta

Disponibile in quattro differenti colori ed in versione Full RGB, anodo o catodo comune

Progettato per avere una lunga durata di vita grazie alla regolazione diretta in corrente costante (CCR) e diodi di protezione

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla striped di arrivare ad un grado di protezione IP44



Striped flessibili serie ILM 5050											
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni			Tipologia	
		Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile ogni:		
ILM-5050C20-24URGB	Full RGB	3000lm	600lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Catodo Comune	
ILM-5050C20-24UR	Rosso 630nm	2200lm	440lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Catodo Comune	
ILM-5050C20-24UA	Ambra 595nm	2200lm	440lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Catodo Comune	
ILM-5050C20-24UG	Verde 520nm	4850lm	970lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Catodo Comune	
ILM-5050C20-24UB	Blu 470nm	2000lm	400lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Catodo Comune	
ILM-5050A30-24URGB	Full RGB	2800lm	560lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm	Anodo Comune	
ILM-5050A30-24UR	Rosso 630nm	2000lm	400lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Anodo Comune	
ILM-5050A30-24UA	Ambra 595nm	2000lm	400lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Anodo Comune	
ILM-5050A30-24UG	Verde 520nm	4700lm	940lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Anodo Comune	
ILM-5050A30-24UB	Blu 470nm	1900lm	380lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	12,5cm	Anodo Comune	

