

ILM 5630

striped flessibile

Stripled flessibile ad elevato flusso luminoso sezionabile ogni 10 centimetri e confezionata in bobina da 5 metri

Corredata di biadesivo 3M ad alta tenuta.

Disponibile in cinque differenti tonalità di bianco ed in due potenze/flussi luminosi (Base o Ultra)

Versione Ultra disponibile anche con CRI>93

Progettato per avere una lunga durata di vita grazie alla regolazione diretta in corrente costante (CCR) e diodi di protezione

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla striped di arrivare ad un grado di protezione IP44

F

1500 LM/MT

flexible

III

Hi CRI



DIMM



Stripled flessibili serie ILM 5630										
Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni		
			Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile ogni:
ILM-5630W30-24UI	6000°K	CRI 85	10250lm	2050lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UC	5000°K	CRI 85	10250lm	2050lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UN	4000°K	CRI 85	10250lm	2050lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UW	3000°K	CRI 85	9750lm	1950lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UH	2700°K	CRI 85	9250lm	1850lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UW93	3000°K	CRI 93	7500lm	1500lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24UH93	2700°K	CRI 93	7250lm	1450lm/mt	24Vdc	75W	15W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BI	6000°K	CRI 85	6400lm	1280lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BC	5000°K	CRI 85	6400lm	1280lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BN	4000°K	CRI 85	6400lm	1280lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BW	3000°K	CRI 85	6050lm	1210lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BH	2700°K	CRI 85	5750lm	1150lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BW93	3000°K	CRI 93	4750lm	950lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm
ILM-5630W30-24BH93	2700°K	CRI 93	4500lm	900lm/mt	24Vdc	45W	9W/mt	5mt	10mm	10cm



Bottega orafa Franchi. Roma
Progetto: Arch. Francesco Bianchi
Foto: Andrea Rastrello