

Kiwi

micro recessed


Apparecchio ad incasso con COB Led ad elevato flusso luminoso

Dimensioni estremamente ridotte, ghiera esterna di soli 50mm di diametro


Inserimento a pressione grazie agli O-Ring di tenuta e la molla in acciaio armonico

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Apparecchio disponibile con parabola dorata, bianca o metallizzata



dissipatore in alluminio
O-ring di fissaggio in NBR70
molla in acciaio armonico
riflettore in policarbonato



Kiwi Micro Recessed						
Modello	Temperatura colore	CRI	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
LF-010-MRCS-HW97	2700°K	CRI97	1040lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-WW97	3000°K	CRI97	1110lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-HW90	2700°K	CRI90	1210lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-WW90	3000°K	CRI90	1280lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-HW	2700°K	CRI80	1420lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-WW	3000°K	CRI80	1510lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-NW	4000°K	CRI80	1550lm	350mA	9,1W	
LF-010-MRCS-CW	5000°K	CRI80	1570lm	350mA	9,1W	

Codici aggiuntivi

Finitura parabola
MFL (40°) Argento
WHT (70°) Bianco
GLD (80°) Oro

composizione codice: Modello - Finitura parabola

