

Quasimodo

slim

Apparecchio Led per esterno di spessore particolarmente ridotto con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile con potenza da 11 Watt ad elevato flusso luminoso grazie al nuovo e potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in otto angoli di apertura del fascio luminoso ed in dodici differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Hi

CRI

DIMM



corpo in alluminio
ottica in silicone
finitura nero RAL 9005



RSP



SP



FR



VSM-G1



VSM-G2





WWW



BW



AS



Quasimodo 11 Slim					
Modello	Temperatura colore	Flusso luminoso	Alimentazione CC	W	
QSMD-11-SLM-17W	1750°K CRI80	1160 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-20W	2000°K CRI65	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-25W	2500°K CRI80	1970 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-HW	2700°K CRI80	1820 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-WW	3000°K CRI80	1930 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-NW	4000°K CRI80	1990 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-CW	5000°K CRI80	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-HW90	2700°K CRI90	1560 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-WW90	3000°K CRI90	1640 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-MW90	3500°K CRI90	1630 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-HW97	2700°K CRI97	1330 lm	350mA	11W	
QSMD-11-SLM-WW97	3000°K CRI97	1420 lm	350mA	11W	

Codici aggiuntivi	
Ottica	
SP	Spot
RSP	Real Spot
FR	Fresnel
AS	Asimmetrica
BW	Batwing
VSM-G1	Square
VSM-G2	Square
WWW	Flood 100°
Supporto	
BKT	Con staffa di fissaggio
BOD	Solo corpo apparecchio

composizione codice: Modello - Ottica - Supporto

