



Il connettore COLLEGO

Il connettore COLLEGO (CLG-C01) è il cuore del sistema; grazie ad esso è possibile interconnettere qualsiasi stripled compatibile, basta solamente inserire le estremità delle stripled o dei numerosi accessori disponibili e tutto sarà collegato elettricamente, senza utilizzare strumenti di saldatura

Ogni connettore CLG-C01 inserito aumenta di un millimetro la lunghezza complessiva della stripled. Occorre quindi considerare la lunghezza finale della tratta luminosa anche in funzione della quantità di connettori impiegati

Le Stripled compatibili

Tutti i modelli di stripled compatibili (articoli venduti separatamente) possono essere tagliate in corrispondenza delle rispettive aree di taglio, ottenendo così elementi più piccoli che possono a loro volta essere connessi con altre stripled o con qualsiasi accessorio COLLEGO

Unendo più Stripled tra di loro utilizzando il connettore CLG-C01, è possibile realizzare lunghi tratti luminosi che possono essere a loro volta alimentati da ulteriori accessori

Gli accessori di collegamento

Utilizzando gli accessori di collegamento a tre o quattro vie, è possibile diramare le Stripled su altri piani orizzontali, realizzando curve con angoli di 30°, 60°, 90°, 120°

Gli accessori di alimentazione

Non è necessario l'utilizzo di nessun utensile per alimentare il sistema: basta utilizzare il giunto di testa a 2 o 4 poli, premere i pulsanti sui connettori terminali ed inserire il cavo, oppure si può utilizzare un cavo di alimentazione con un connettore di testa Collego già assemblato

Gli accessori di fissaggio

Ogni modello di stripled ha dei fori appositamente predisposti per il loro fissaggio, che può avvenire in due modi: tramite un pratico supporto in teflon che include l'adesivo, o tramite l'uso di viti per legno



COMPATIBILITA'

BSD5660 BSD5630 BSD5050

disegni non in scala

	<p>CLG-C01 Connettore 5 poli per connessione diretta scheda-scheda</p>	✓	✓	✓																			
	<p>CLG-X01 Circuito di collegamento a 4 ingressi</p>	✓	✓	✓	<p>Misure considerate con connettore inserito</p>																		
	<p>CLG-Y01 Circuito di collegamento a 3 ingressi</p>	✓	✓	✓	<p>Misure considerate con connettore inserito</p>																		
	<p>CLG-Z2 Circuito terminale di alimentazione con connettore 2 poli</p>	-	✓	-	<p>Sezione massima conduttore: 0,75mmq</p>																		
	<p>CLG-Z4 Circuito terminale di alimentazione con connettore 4 poli</p>	-	-	✓	<p>Sezione massima conduttore: 0,75mmq</p>																		
	<p>CLG-RCH1 Supporto in Teflon ad inserimento rapido completo di adesivo ad alta tenuta</p>	-	✓	✓	<p>Misure considerate con stripled inserita</p>																		
	<p>CLG-CFx Connettore flessibile scheda-scheda</p>	✓	✓	✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>codice</th> <th>CLG-CF1</th> <th>CLG-CF2</th> <th>CLG-CF4</th> <th>CLG-CF6</th> <th>CLG-CF8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lunghezza</td> <td>2,5 cm</td> <td>5,0 cm</td> <td>10,0 cm</td> <td>15,0 cm</td> <td>20,0 cm</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> </tr> </tbody> </table>	codice	CLG-CF1	CLG-CF2	CLG-CF4	CLG-CF6	CLG-CF8	lunghezza	2,5 cm	5,0 cm	10,0 cm	15,0 cm	20,0 cm	portata	2,5A	2,5A	2,5A	2,5A	2,5A
codice	CLG-CF1	CLG-CF2	CLG-CF4	CLG-CF6	CLG-CF8																		
lunghezza	2,5 cm	5,0 cm	10,0 cm	15,0 cm	20,0 cm																		
portata	2,5A	2,5A	2,5A	2,5A	2,5A																		
	<p>CLG-CT2x50 Cavo di alimentazione a 2poli con connettore di testa CLG</p>	-	✓	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>codice</th> <th>CLG-CT2x150</th> <th>CLG-CT2x250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lunghezza</td> <td>150 cm</td> <td>250 cm</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> </tr> </tbody> </table>	codice	CLG-CT2x150	CLG-CT2x250	lunghezza	150 cm	250 cm	portata	2,5A	2,5A									
codice	CLG-CT2x150	CLG-CT2x250																					
lunghezza	150 cm	250 cm																					
portata	2,5A	2,5A																					
	<p>CLG-CT4x50 Cavo di alimentazione a 4poli con connettore di testa CLG</p>	✓	-	✓	<table border="1"> <thead> <tr> <th>codice</th> <th>CLG-CT4x150</th> <th>CLG-CT4x250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>lunghezza</td> <td>150 cm</td> <td>250 cm</td> </tr> <tr> <td>portata</td> <td>2,5A</td> <td>2,5A</td> </tr> </tbody> </table>	codice	CLG-CT4x150	CLG-CT4x250	lunghezza	150 cm	250 cm	portata	2,5A	2,5A									
codice	CLG-CT4x150	CLG-CT4x250																					
lunghezza	150 cm	250 cm																					
portata	2,5A	2,5A																					