

BSD 5660

stripled rigida

Stripled rigida ad elevatissimo flusso luminoso e alta densità di Led, con lunghezza di 50cm sezionabile ogni 10 centimetri

Disponibili in cinque differenti tonalità di bianco e disponibile in versione bianco dinamico

Versioni 2700°K e 3000°K disponibili anche con CRI>93

La versione Omega deve essere accoppiata con dissipatore termico

Pienamente compatibile con il nuovo sistema Collego® per una interconnessione diretta senza saldature

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla stripled di arrivare ad un grado di protezione IP44

F


III

4000
LM/MT

150
LM/W

DIMM

Hi
CRI



Stripled rigide serie BSD 5660										
Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni		
			Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile ogni:
BSD-5660W60-24OI	5700°K	CRI 85	2190lm	4380lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24OC	5000°K	CRI 85	2190lm	4380lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24ON	4000°K	CRI 85	2170lm	4340lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24OW	3000°K	CRI 85	2050lm	4100lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24OH	2700°K	CRI 85	2000lm	4000lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24OW93	3000°K	CRI 93	1730lm	3460lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24OH93	2700°K	CRI 93	1640lm	3280lm/mt	24Vdc	15,0W	30,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UI	5700°K	CRI 85	1100lm	2200lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UC	5000°K	CRI 85	1100lm	2200lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UN	4000°K	CRI 85	1090lm	2180lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UW	3000°K	CRI 85	1050lm	2100lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UH	2700°K	CRI 85	1000lm	2000lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UW93	3000°K	CRI 93	1730lm	1750lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UH93	2700°K	CRI 93	1640lm	1650lm/mt	24Vdc	7,5W	15,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24ODW	5700K 2700K	CRI 85	2190lm 2000lm	4380lm/mt 4000lm/mt	24Vdc	14,5W	29,0W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-5660W60-24UDW	5700K 2700K	CRI 85	1100lm 1000lm	2200lm/mt 2000lm/mt	24Vdc	7,0W	14,0W/mt	50cm	13mm	10cm



Bedia di Pomaio, Arezzo
Progetto: Ilana Miani, Arch. Adriano Caputo (Studio Illumina)