



Kiwi

recessed

Apparecchio ad incasso con COB Led ad elevato flusso luminoso


Ghiera tonda (fissa o orientabile) e quadrata disponibile in sei finiture di colore

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K

Apparecchio disponibile anche con ghiera in gesso per installazioni a raso



dissipatore in alluminio
riflettore in policarbonato
ghiera in alluminio



Kiwi Recessed						
Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso	Alimentazione		
				CC	W	
LF-010-RCS-HW97	2700°K	CRI97	1040lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-WW97	3000°K	CRI97	1110lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-HW90	2700°K	CRI90	1210lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-WW90	3000°K	CRI90	1280lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-HW	2700°K	CRI80	1420lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-WW	3000°K	CRI80	1510lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-NW	4000°K	CRI80	1550lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-CW	5000°K	CRI80	1570lm	350mA	9,1W	
LF-010-RCS-RGB	RGB		3x500	3x500mA	6,5W	
LF-010-RCS-FTR	RGBW		4x500	4x500mA	9,5W	

Codici aggiuntivi											
Ottica			Tipo di incasso		Finitura ghiera		Tipo di ghiera (mm)	Scasso (mm)	Peso (gr)	Altezza (mm)	
luce codice	xW	RGB/FTR	RFX - Tondo fisso	01 - Bianco 02 - Nero		○	Ø77	Ø 60	140	75	
	SP	20°	-	RAJ - Tondo orientabile	03 - Grigio 04 - Cromo lucido		○	Ø82	Ø 75	150	75
MD	28°	25°	SQR - Quadrato fisso	05 - Cromo satinato 06 - Oro		□	100x100	62x62	150	75	
FL	40°	40°	WD	74°	75°	PLST1 - Gesso quadrato	□	100x100	105x105	250	105
				PLST2 - Gesso tondo			○	Ø100	Ø 105	250	105
			00 - solo per modelli in gesso								

composizione codice: Modello - Ottica - Tipo di incasso - Finitura ghiera

