

Nereide



BT

Plafoniera lineare Led ad elevato flusso luminoso ed a basso profilo, con minimo abbagliamento grazie alle lamelle in acciaio armonico che schermano l'emissione luminosa laterale delle sorgenti Led

Apparecchio realizzato in lamiera di alluminio e acciaio armonico, sistema di ancoraggio in acciaio inox e finitura esterna in due colori o in acciaio spazzolato


Luce disponibile in cinque differenti tonalità di bianco

Apparecchio predisposto per ancoraggio a parete/soffitto/pavimento con alimentatore non incorporato, dimmerabile con controllo esterno



E_M

corpo in lamiera di alluminio
lamelle in acciaio armonico
riflettore in policarbonato
staffe in acciaio spazzolato



Nereide BT Omega											Nereide BT Ultra											Codici aggiuntivi	
Modello	Alimentazione 24Vdc						W	L	Kg		Modello	Alimentazione 24Vdc						W	L	Kg		Ottica	Finitura esterna
	CCT	HW93	WW93	HW	WW	NW						CCT	HW93	WW93	HW	WW	NW						
	CRI93	CRI93	CRI93	CRI85	CRI85	CRI85						CRI93	CRI93	CRI93	CRI85	CRI85	CRI85						
NRDZ-BT-50	1300	1375	1675	1775	1875	1875	1m	14,5	W	52	1,0	NRDU-BT-50	705	750	910	955	1020	1020	1m	7,2	W	52	1,0
NRDZ-BT-60	1560	1650	2010	2130	2250	2250	1m	17,4	W	62	1,2	NRDU-BT-60	846	900	1092	1146	1224	1224	1m	8,6	W	62	1,2
NRDZ-BT-70	1820	1925	2345	2485	2625	2625	1m	20,3	W	72	1,4	NRDU-BT-70	987	1050	1274	1337	1428	1428	1m	10,0	W	72	1,4
NRDZ-BT-80	2080	2200	2680	2840	3000	3000	1m	23,2	W	82	1,6	NRDU-BT-80	1128	1200	1456	1528	1632	1632	1m	11,4	W	82	1,6
NRDZ-BT-90	2340	2475	3015	3195	3375	3375	1m	26,1	W	92	1,8	NRDU-BT-90	1269	1350	1638	1719	1836	1836	1m	12,9	W	92	1,8
NRDZ-BT-100	2600	2750	3350	3550	3750	3750	1m	29,0	W	102	2,0	NRDU-BT-100	1410	1500	1820	1910	2040	2040	1m	14,4	W	102	2,0
NRDZ-BT-110	2860	3025	3685	3905	4125	4125	1m	31,9	W	112	2,2	NRDU-BT-110	1551	1650	2002	2101	2244	2244	1m	15,8	W	112	2,2
NRDZ-BT-120	3120	3300	4020	4260	4500	4500	1m	34,8	W	122	2,4	NRDU-BT-120	1692	1800	2184	2292	2448	2448	1m	17,3	W	122	2,4
NRDZ-BT-130	3380	3575	4355	4615	4875	4875	1m	37,7	W	132	2,6	NRDU-BT-130	1833	1950	2366	2483	2652	2652	1m	18,7	W	132	2,6
NRDZ-BT-140	3640	3850	4690	4970	5250	5250	1m	40,6	W	142	2,8	NRDU-BT-140	1974	2100	2548	2674	2856	2856	1m	20,2	W	142	2,8
NRDZ-BT-150	3900	4125	5025	5325	5625	5625	1m	43,5	W	152	3,0	NRDU-BT-150	2115	2250	2730	2865	3060	3060	1m	21,6	W	152	3,0

composizione codice: Modello - CCT - Ottica - Finitura esterna



Basilica Inferiore di San Francesco, Assisi
Progetto: Ing. Marco Frascaro (Studio Fabertecnica)
Foto: Francesco Gallo