

BSD 3014HD

striped rigida ad alta densità

Striped rigida da 210 Led/mt ad elevatissimo flusso luminoso Omega (Z), con lunghezza di 50cm e sezionabile ogni 10cm

Le striped rigide garantiscono ai led utilizzati un perfetto scambio termico, che si traduce in una superiore emissione luminosa e una durata di funzionamento maggiore rispetto a quella di qualsiasi circuito flessibile.

Grazie agli speciali Led 3014 DS208 di Luxeon, i circuiti sono dotati della impressionante quantità di 210 led/mt e di una eccellente qualità della luce, con CRI90 garantiti su tutte le CCT impiegate su una ellisse di 3 step MacAdam.

Disponibili in sei differenti tonalità di bianco, tutte disponibili con CRI>90 e CRI>95

La striped HD deve essere accoppiata con dissipatore termico

Possibilità di tropicalizzazione per permettere alla striped di arrivare ad un grado di protezione IP44



DIMM 3600 LM/MT Hi CRI



Striped rigide serie BSD 3014 HD

Modello	Temperatura colore		Flusso luminoso		Alimentazione			Dimensioni		
			Elemento	lm/mt	V	W	W/mt	Lung.	Larg.	Sezionabile
Versione HD Omega CRI90										
BSD-3014WHD-2290Z	2200K	CRI90	1400lm	2800lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-2590Z	2500K	CRI90	1540lm	3080lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-2790Z	2700K	CRI90	1620lm	3240lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-3090Z	3000K	CRI90	1690lm	3380lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-3590Z	3500K	CRI90	1730lm	3460lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-4090Z	4000K	CRI90	1800lm	3600lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
Versione HD Omega CRI95										
BSD-3014WHD-2295Z	2200K	CRI95	1260lm	2520lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-2595Z	2500K	CRI95	1450lm	2900lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-2795Z	2700K	CRI95	1470lm	2940lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-3095Z	3000K	CRI95	1620lm	3240lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-3595Z	3500K	CRI95	1620lm	3240lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm
BSD-3014WHD-4095Z	4000K	CRI95	1580lm	3160lm/mt	24Vdc	14,4W	28,8W/mt	50cm	13mm	10cm

composizione codice: Modello