

PiKO HD

palpebra

Plafoniera lineare ad alta densità di Led a basso profilo con riflettore in acciaio inox ad elevata riflettanza per un elevatissimo flusso luminoso asimmetrico.

Apparecchio realizzato con trafilato in lega di alluminio 6060 e successivamente anodizzato tramite processo galvanico.

Lo speciale circuito rigido interno sviluppa una superficie maggiore rispetto a quella di un normale circuito flessibile, permettendo così di aumentare la grandezza delle piste elettriche, con conseguente aumento della portata di corrente e di dissipazione, garantendo ai led alloggiati all'interno dell'apparecchio un perfetto scambio termico, che si traduce in una superiore emissione luminosa rispetto a quella di qualsiasi circuito flessibile.

Grazie agli speciali Led 3014 DS208 di Luxeon, l'apparecchio è dotato di 210 led/mt e di una eccellente qualità della luce, con CRI95 garantiti fino a una CCT di 2200K su una ellisse di 3 step MacAdam.

Supporti di fissaggio, realizzati interamente in acciaio inox AISI316.

Disponibile in due gradi di protezione IP, per interno e per esterno.



corpo in alluminio trafilato
riflettore in policarbonato
staffe in acciaio spazzolato



PiKO HD Palpebra												
Alimentazione 24Vdc												
Modello	CCT	2295	2595	2795	3095	4095	2290	2590	2790	3090	4090	
		CRI95	CRI95	CRI95	CRI95	CRI95	CRI90	CRI90	CRI90	CRI90	CRI90	
PKZP-10HD	253	290	294	323	316	lm	279	309	323	353	382	lm
PKZP-20HD	506	580	588	647	632	lm	558	618	647	706	764	lm
PKZP-30HD	760	870	882	970	948	lm	837	927	970	1058	1147	lm
PKZP-40HD	1012	1160	1176	1294	1264	lm	1116	1236	1294	1411	1529	lm
PKZP-50HD	1265	1450	1470	1617	1580	lm	1395	1545	1617	1764	1911	lm
PKZP-60HD	1518	1740	1764	1940	1896	lm	1674	1854	1940	2117	2293	lm
PKZP-70HD	1770	2030	2058	2264	2212	lm	1953	2163	2264	2470	2675	lm
PKZP-80HD	2024	2320	2352	2587	2528	lm	2232	2472	2587	2822	3058	lm
PKZP-90HD	2277	2610	2646	2911	2844	lm	2511	2781	2911	3175	3440	lm
PKZP-100HD	2530	2900	2940	3234	3161	lm	2793	3087	3234	3528	3822	lm
PKZP-110HD	2783	3190	3234	3557	3476	lm	3069	3400	3557	3881	4204	lm
PKZP-120HD	3036	3480	3528	3881	3792	lm	3348	3708	3881	4234	4586	lm
PKZP-130HD	3289	3770	3822	4204	4108	lm	3627	4017	4204	4586	4969	lm
PKZP-140HD	3542	4060	4116	4528	4424	lm	3906	4326	4528	4939	5351	lm
PKZP-150HD	3795	4350	4410	4851	4740	lm	4185	4635	4851	5292	5733	lm
PKZP-160HD	4048	4640	4704	5174	5056	lm	4464	4944	5174	5645	6115	lm
PKZP-170HD	4300	4930	4998	5498	5372	lm	4743	5253	5498	5998	6497	lm
PKZP-180HD	4550	5220	5292	5821	5688	lm	5022	5562	5821	6350	6880	lm
PKZP-190HD	4805	5510	5586	6145	6004	lm	5300	5871	6145	6703	7262	lm
PKZP-200HD	5060	5800	5880	6468	6320	lm	5580	6180	6468	7056	7644	lm

Codici aggiuntivi	
Diffusore	Grado di protezione
T - Trasparente	IP44 - per interno
O - Bianco Opale	IP65 - per esterno
L - Lenticolare satinato	

