

Quasimodo

slim

Apparecchio Led per esterno di spessore particolarmente ridotto con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile con potenza da 11 Watt ad elevato flusso luminoso grazie al nuovo e potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in otto angoli di apertura del fascio luminoso ed in dodici differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Hi
CRI

DIMM



E_M



RSP



SP



FR



VSM-G1



VSM-G2



WWW





BW



AS

corpo in alluminio
ottica in silicone
finitura nero RAL 9005



Quasimodo 11 Slim					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
QSM-D-11-SLM-1780	1750K	CRI80	1160 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-2065	2000K	CRI65	2020 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-2580	2500K	CRI80	1970 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-2780	2700K	CRI80	1820 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-3080	3000K	CRI80	1930 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-4080	4000K	CRI80	1990 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-5080	5000K	CRI80	2020 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-2790	2700K	CRI90	1560 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-3090	3000K	CRI90	1640 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-3590	3500K	CRI90	1630 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-2797	2700K	CRI97	1330 lm	350mA	11W
QSM-D-11-SLM-3097	3000K	CRI97	1420 lm	350mA	11W

Codici aggiuntivi
ottica
SP Spot
RSP Real Spot
FR Fresnel
AS Asimmetrica
BW Batwing
VSM-G1 Square
VSM-G2 Square
WWW Flood 100°
Supporto
BKT Con staffa di fissaggio
BOD Solo corpo apparecchio

composizione codice: Modello - Ottica - Supporto