

Quasimodo

pool

Apparecchio Led da immersione di spessore particolarmente ridotto con ottica secondaria in silicone ad alta resistenza ed efficienza

Disponibile con potenza da 11 o 16 Watt ad elevato flusso luminoso grazie al nuovo e potente Led Vero® di Bridgelux

Disponibile in otto angoli di apertura del fascio luminoso ed in dodici differenti tonalità di bianco

Fino a CRI 97 per le sorgenti con temperatura colore 2700°K e 3000°K



Hi
CRI

DIMM



RSP



SP



FR



VSM-G1



VSM-G2



WWW




BW




AS

corpo in alluminio
ottica in silicone
finitura nero RAL 9005
ghiera frontale in acciaio



90 mm

38 mm



90 mm

Quasimodo 11 Pool					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
QSMD-11-PLL-1780	1750K CRI80	1160 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-2065	2000K CRI65	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-2580	2500K CRI80	1970 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-2780	2700K CRI80	1820 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-3080	3000K CRI80	1930 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-4080	4000K CRI80	1990 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-5080	5000K CRI80	2020 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-2790	2700K CRI90	1560 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-3090	3000K CRI90	1640 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-3590	3500K CRI90	1630 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-2797	2700K CRI97	1330 lm	350mA	11W	
QSMD-11-PLL-3097	3000K CRI97	1420 lm	350mA	11W	

Quasimodo 16 Pool					
modello	temperatura colore	flusso luminoso	alimentazione CC	W	
QSMD-16-PLL-1780	1750K CRI80	1630 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-2065	2000K CRI65	2870 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-2580	2500K CRI80	2800 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-2780	2700K CRI 80	2530 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-3080	3000K CRI 80	2690 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-4080	4000K CRI 80	2760 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-5080	5000K CRI 80	2800 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-2790	2700K CRI 90	2160 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-3090	3000K CRI 90	2270 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-3590	3500K CRI 90	2260lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-2797	2700K CRI 97	1850 lm	500mA	16W	
QSMD-16-PLL-3097	3000K CRI 97	1970 lm	500mA	16W	

Codici aggiuntivi

ottica

SP Spot
RSP Real Spot
FR Fresnel
AS Asimmetrica
BW Batwing
VSM-G1 Square
VSM-G2 Square
WWW Flood 100°

Supporto

BKT Con staffa di fissaggio
BOD Solo corpo apparecchio

composizione codice: Modello - Ottica - Supporto